

RENOLIT TRIBOMAX EP 2

Hochwertiges EP-Mehrzweckfett mit sehr guten Hafteigenschaften

Beschreibung

RENOLIT TRIBOMAX EP 2 ist ein hochwertiges EP-Mehrzweckfett auf Basis einer Lithium-/Calciumseife und Mineralöl.

RENOLIT TRIBOMAX EP 2 zeichnet sich durch seine sehr guten Haft- und Abdichteigenschaften aus. Es hat einen guten Korrosionsschutz, gutes Lasttragevermögen und ist walkstabil.

Anwendung

RENOLIT TRIBOMAX EP 2 wird insbesondere für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern eingesetzt, die selten gewartet bzw. nachgeschmiert werden können, oder einer guten zusätzlichen Abdichtung durch das Schmierfett bedürfen, z.B. von Landmaschinen

Vorteile

- Sehr gute Haftfähigkeit und Abdichtwirkung
- Gutes Lasttragevermögen
- Hohe Walkstabilität
- Guter Korrosionsschutz
- Hohe Wasserbeständigkeit

Lagerdauer

Die Mindestlagerdauer beträgt bei sachgerechter, sorgfältiger Lagerung in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C und original verschlossenen Gebinden 36 Monate. Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.

VORLÄUFIGE PI 5-9497, Seite 1, PM 5, 05/16

RENOLIT TRIBOMAX EP 2

Hochwertiges EP-Mehrzweckfett mit sehr guten Hafteigenschaften

Eigenschaften

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe	-	rot	-
Verdicker	-	Lithium-/Calciumseife	-
NLGI-Klasse	-	2	DIN 51 818
Tropfpunkt	°C	≥ 180	IP 396
Walkpenetration	0,1 mm	265 - 295	DIN ISO 2137
VKA-Schweißkraft	N	2600	DIN 51 350-4
Wasserbeständigkeit	Bew.-Stufe	1 - 90	DIN 51 807-1
Grundölviskosität bei 40°C bei 100°C	mm ² /s	220 17,5	FLV-V-28*
Gebrauchstemperaturbereich	°C	-30 bis +140	-

* FLV = FUCHS Laborvorschrift

VORLÄUFIGE PI 5-9497, Seite 2, PM 5, 05/16

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.